

Leuchtet und leuchtet



Das Prinzip des Nachleuchteffekts: Die Farbe nimmt UV-Strahlung oder Licht auf, speichert und gibt es als sichtbares Licht wieder, sobald die Beleuchtung unterbrochen wird. Der Effekt zeigt sich bei Dunkelheit in Form von leuchtenden Motiven wie z. B. den bekannten Notausgangsschildern.

Die Farbtöne der Mara® Glow GW basieren auf einem geruchsarmen Bindemittel mit unterschiedlichen Pigmentqualitäten und Nachleuchtdauern. Der grafische Siebdruck liefert die Bedruckstoffpalette: PVC-Selbstklebefolie, Hart-PVC, Polystyrol, ABS, SAN, PMMA, Polycarbonat, Pappe, Karton. Das systembedingte geringe Deckvermögen der Farbe erfordert weiße Untergründe für einen maximalen Nachleuchteffekt.

Anwendungen

- Schilder im Werbe-/Spielzeugbereich
- Rettungsweg- und Gefahrstellen-Kennzeichnungen
- Markierung von Geräten, Armaturen und Zifferblättern

Vergleich	GW 361	GW 760
Farbton	Gelbgrün	Weißgrün
Nachleuchtdauer	kurz	lang
Eignung für Tampondruck	-	bedingt
Eignung für Produkte nach DIN 67510 - Teil 4	-	✓

Weitere Informationen finden Sie im Technischen Datenblatt auf www.marabu-druckfarben.de

Ihre Vorteile:

Wahlmöglichkeit zwischen kurzer und langer Nachleuchtdauer

- Für jede Anwendung die geeignete Pigmentqualität

Der Farbton GW 760 ist bei entsprechender Verarbeitung konform mit der DIN 67510-4

- Für höchste Qualitäts- und Prozesssicherheit

Große Bedruckstoffpalette

- Auf vielen gängigen Substraten des grafischen Siebdrucks einsetzbar

Ihre Fragen beantwortet Ihnen gerne:

Technical Hotline

Tel.: +49 7141 691140

technical.hotline@marabu.de